COMREIVIC

Impulsando el desarrollo



DEVELON

Excavadoras



MODELO	DX220LC-2N	DX225LC-7M	DX300LC-7M	DX360LCA-7M
Peso Operativo (t)	22	22	31.8	38
Potencia (hp)	146	162	257	312
Capacidad Cucharón (m^3)	1.08 m^3	1.24 m^3	1.72 m^3	2.32 m^3
Ancho de zapata (mm)	800	800	600	700
Alcance máximo de excavación (mm)	9.390	9.460	10.110	10.235
Profundidad máxima de excavación (mm)	6.095	6.105	6.650	6.670



MODELO	DX140W	DX190W	DX210W
Peso Operativo (t)	14.68	19.6	20
Potencia (hp)	132	155	160
Capacidad Cucharón (m^3)	0.64 m^3	0.82 m^3	1.08 m^3
Ancho de zapata (mm)	-	-	-
Alcance máximo de excavación (mm)	8.250	9.190	9.430
Profundidad máxima de excavación (mm)	5.190	5.950	5.655

Retroexcavadora



MODELO	DB100	DB100-AC
Peso Operativo (t)	8.23	8.23
Potencia (hp)	95	100
Capacidad del cucharón cargador (m^3)	1.00 m^3	1.00 m^3
Capacidad del cucharón excavador (m^3)	0.20	0.20
Altura al pin de giro cucharón cargador (m)	3.450	3.450
Alcance máximo de excavación (mm)	6.860	5.830
Profundidad máxima de excavación (mm)	5.460	4.345

DEVELON

Cargadores



MODELO	DL320-7M	DL420-7M	DL550
Peso Operativo (t)	19	22.8	31.1
Potencia (hp)	231	345	394
Capacidad Cucharón (m^3)	3.5 m^3	4.1 m^3	5.4 m^3
Fuerza estática de vuelco en giro completo (kg.)	13.081	15.115	21.790
Fuerza de rompimiento (kN)	155	184	260
Altura de pin de giro (m)	4.17	4.26	4.79



MODELO	SD310H	SD320H	SD380
Peso Operativo (t)	17.3	17.3	19.8
Potencia (hp)	217	215	240
Capacidad Cucharón (m^3)	3.0 m^3	3.0 m^3	3.5 m^3
Fuerza estática de vuelco en giro completo (kg.)	11.300	11.300	14.800
Fuerza de rompimiento (kN)	161	161	183
Altura de pin de giro (m)	4.15	4.15	4.73

Camiones Articulados



MODELO	DA30	DA45
Peso neto (t)	23.2	30.5
Potencia (hp) ISO 14396	375	450
Volumen de tolva (m^3)	16.8 m^3	24.6 m^3
Capacidad de carga (t)	28	41
Peso máximo operativo	51.2	71.5
Velocidad de avance y reversa	8+4	8+4

DEVELON

Motoniveladoras



MODELO	DG130	DG190	DG220
Peso Operativo (t)	12.00	15.60	15.80
Potencia (hp)	130	190	215
Ancho de la hoja (mm)	3.658	4.268	4.320
Eje delantero oscilación total por lado	32°	32°	32°
Radio de giro mínimo (m)	6.6	7.3	7.3
Velocidad (avance y reversa)	6+3	6+3	6+3

Tractores de oruga Bulldozers



MODELO	DD100	DD130
Peso Operativo (t)	10.5 - 11	14 - 14.5
Potencia Neta (hp)	115	146
Máxima fuerza tracción (t)	16	22.3
Capacidad cuchilla (m^3)	2.2 - 2.6 m^3	3.5 - 4.2 m^3
Máximo ángulo cuchilla	+/- 25°	+/- 25°
Máximo ángulo inclinación (tilt)	+/- 8°	+/- 8°

Martillos Hidráulicos

Aplicaciones: Construcción, Canteras, Minería, Etc.



MODELO	HB08	HB15	HB20-II	HB30-II
Para uso en	Retroexcavadoras	Excavadoras (13-22 ton)	Excavadoras (18-30 ton)	Excavadoras (30-40 ton)
Peso (kg)	451	1.007	1.693	2.263
Presión de operación (bar)	120 - 150	150 - 170	170 - 210	180 - 220
Flujo Operativo (l/min)	50 - 90	80 - 110	130 - 150	150 - 190
Frecuencia de impacto (bpm)	400 - 800	350 - 700	400 - 800	350 - 650
Diámetro de punta (mm)	75	100	135	150

AMMANN

Rodillo Tandem desde 1.3 hasta 14 toneladas



MODELO	ARX23-2C	ARX 26-2	ARX 40-2C
Pero Operativo (kgs)	2.100	2.460	4.080
Ancho de rola (mm)	1.000	1.200	1.300
Motor	Kubota	Kubota	Kubota
Potencia (hp)	33.5	33	44



MODELO	ARX90	ARX110	ARX140	ARX160
Pero Operativo (kgs)	9.570	10.400	13.300	14.000
Ancho de rola (mm)	1.680	1.680	2.130	2.130
Motor	Deutz	Deutz	Perkins	Perkins
Potencia (hp)	100	100	142	142

Rodillo de una rola



MODELO	ARS110.1 T3	ARS110.2 T3	ARS130.1 T3	ASC150.1 T3
Pero Operativo (kgs)	11.400	11.000	12.540	14.740
Ancho de rola (mm)	2.130	2.130	2.130	2.130
Motor	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Potencia (hp)	129	120.6	129	154
Carga lineal estática (kg/cm)	30.3	28.6	35.5	43.4

AMMANN

Rodillo de una rola



MODELO	ARS170 T3	ARS200 T3	ARS220 T3
Pero Operativo (kgs)	15.900	19.750	21.630
Ancho de rola (mm)	2.130	2.130	2.130
Motor	Deutz	Deutz	Deutz
Potencia (kw)	125	214	214
Carga lineal estática (kg/cm)	50.2	58.6	66.9

Rodillos neumáticos



MODELO	ART240
Peso Operativo (kgs)	9.200
Peso operativo máximo (kgs)	24.000
Motor	Deutz
Potencia (kw)	75
Ruedas (delante / atrás)	4/4

Pavimentadoras de Asfalto sobre ruedas



MODELO	ABG 2870	ABG 4470	ABG 6870
Motor	Volvo (Kubota)	Volvo (Deutz)	Volvo (Deutz)
Potencia (hp)	74.3	128	166
Peso del equipo sin regla (kg)	7.230	10.200	14.500
Peso Incluída regla estándar (kg)	7.635	11.800	17.250
Ancho básico de pavimentación (m)	1.8	2	2.5
Ancho máximo de pavimentación (m)	4.5	7	9
Rendimiento de pavimentación (t/hr)	330	600	700

AMMANN

Pavimentadoras de Asfalto sobre orugas



MODELO	ABG 2820	ABG 4820	ABG 6820	ABG 7820	ABG 8820
Motor	Volvo (Kubota)	Volvo (Deutz)	Volvo (Deutz)	Volvo (Deutz)	Volvo (Deutz)
Potencia (hp)	74	129	188	228	244
Peso del equipo sin regla (kg)	8.155	12.470	14.200	14.650	17.060
Peso Incluída regla estándar (kg)	10.011	15.998	17.800	18.250	20.660
Ancho básico de pavimentación (m)	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Ancho máximo de pavimentación (m)	4.5	6.5	10	11	13
Rendimiento de pavimentación (t/hr)	330	500	700	900	1.100

Planta de asfalto



MODELO	PRIME 100	PRIME 140	PRIME 210
Producción	35-100 T/H	35-140 T/H	100-210 T/H
Tipo	Contraflujo	Contraflujo	Contraflujo
Portabilidad	100% 1 Chasis	100% 1 o 2 Chasis	100% 2 Chasis
%RAP	15%	20%	40%

Planta de concreto con capacidad de producción desde 30 m3/hr hasta 190 m3/hr



MODELO	CBT 60 SL
Producción máxima de hormigón fresco compactado (m^3/h)	60
Volumen de la mezcladora (l)	1.000
Reserva agregada activa (m^3)	30 - 50 m^3
Máximo de componentes	2 a 4
Tipos máximos de cemento	4



COMREIVIC

Impulsando el desarrollo

Contáctanos